

## Mutant-Tank-Wagen 88m<sup>3</sup> Za(c)ns für den Transport von Produkten mit mittlerer Dichte



### Vorteile

- Telematik
- Ideal für Produkte mit mittlerem spezifischem Gewicht
- Ohne Leiter; optional mobile Leiter einsetzbar
- Crashpuffer, Entgleisungsdetektor und Aufkletterschutz als optionale Sicherheitsausstattung



### Zuladung

Lastgrenzraster		A	B	C	D
	S	43.2 t	51.2 t	61.2 t	69.2 t
	120	00,0 t			

Eigengewicht 20'800 kg

### Abmessungen / Spezifikationen

Betriebsdruck	3 bar
Berechnungsdruck	4 bar
Berechnungstemperatur	-20 / +50° C
Heizung / Isolierung	Nein

### Abmessungen / Spezifikationen

Länge über Puffer	15'000 mm
Äußerer Achsabstand	11'760 mm
Spurweite	1'435 mm
Mindestradius	35 m / 150 m
Fährbootwinkel	2°30'; R = 120 m
Tankcode	L4BH
Werkstoff Tank	P355N
Tankinhalt	88 m <sup>3</sup>
Behälterlänge	13'050 mm
Behälterdurchmesser	3'000 mm

### Technik

Einsatzbereich	TEN, G1, GE
Drehgestell	Y25 Lsd
Radsatzlast	22.5 t
Bremse	KE-GP
Bremsklotzsohle	Cosid 810
Handbremsgewicht	20 t
Puffer	Kat. A, UIC 526-1
Sicherheitselemente, optional	Crashpuffer Entgleisungsdetektor Aufkletterschutz

## Ausrüstung

### Im oberen Tankbereich

Mannloch	DN 500, 4 Knebelschrauben
Belüftungsventil	Perolo, mit dem Bodenventil gekoppelt
Sonderstutzen	DN 150, mit Blindflansch
Alternativ	Steigrohr, Kugelhahn oder Trockenkupplung und druckdichter Verschluss DN 150 / DN 80
Sonderstutzen	DN 80, mit Blindflansch
Alternativ	Kugelhahn oder Trockenkupplung und druckdichter Verschluss DN 80 / DN 50
Sonderstutzen	DN 50, mit Blindflansch

### Im unteren Tankbereich

Bodenventil	Perolo DN 125/100
T-Ablassleitung	DN 100
Seitenventile	DN 100 mit Schraubkappen W 5½ "
Gaspendelleitung	DN 50 mit Gewindeverschlusskappe 2"

## Mutant Tankwagen 88m<sup>3</sup> Zacens

